

SSR500

使用用途 縫製用(シャーリング加工・スモッキング加工)
 特 徴 丈夫品よりも強く・強く・安定性に優れ
 充実のカラーバリエーションが魅力です。
 巻 量 150g巻
 寸 法 ポリウレタン560d
 トータルデニール(製造状態) 360d
 伸 率 約3.2倍
 メーカー 約1050m(製造状態)
 約3300m(製造状態)
 型 号 ナイロン 56%
 ポリウレタン 44%

【使用注意】

※ミシン及び洗濯機等で使用される場合、
 下記に使用下さい。
 ※縫製機等で使用される場合は、
 プレーディングで事前に縮込んで下さい。
 ※縫製及び製品は、必ず熱セットを。
 ※ドライクリーニング等でスチームをかけて下さい。
 (洗濯温度: 100-120℃で縮み: 5-10%)

【取り扱い】

※開封してすぐの状態で、箱に入れたまま
 ネット裏をひいてこの状態で洗濯機で
 プレーディングを施して縮ませます。
 ※縮みにより縮む場合があるため、
 (縮み: 5-10%)

縫製(ミシン)専用シャーリングヤーン

SSR500

従来の品よりも強く・強く・安定性に優れ
 充実のカラーバリエーション

シャーリング加工に最適

